Kaedra

Rozvodnice pro modulární přístroje



Funkce

Rozvodnice jsou určeny pro instalaci všech modulárních přístrojů. Tyto rozvodnice obsahují vyjímatelné a polohovatelné šasi a asymetrické otočné čelní panely.

Charakteristiky

- V souladu s normami ČSN EN 60 439-3 a ČSN EN 60 695-2-1
- Krytí: IP 65
- Mechanická odolnost: IK09
- Požární a tepelná odolnost: 650 °C
- Vylamovací otvory pro průchodku na spodní a horní straně
- Jmenovitý proud In: do 125 A
- Jmenovité izolační napětí Ui: 400 V
- Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp: 4 kV (1,2/50 µs)
- Izolace třídy 2
- Materiál:
  - izolační, samozhášivý
  - barva: světle šedá RAL 7035
  - vylamovací otvory M32 pro spojovací příslušenství



Mini rozvodnice pro modulární přístroje

Rozměry v x š x h	Modulů 18 mm	Svorkovnice	Kat. číslo
150 x 80 x 98	2/3	1 (1 x 4 otv.)	**13956**
200 x 123 x 112	4	2 (2 x 4 otv.)	**13441**
200 x 159 x 112	6	2 (2 x 4 otv.)	**13442**
200 x 195 x 112	8	4 (4 x 4 otv.)	**13443**
200 x 267 x 112	12	2 (2 x 8 otv.)	**13444**

Další vybavení (součást dodávky): 1 sada pro popis, zátky třída II.



Rozvodnice pro modulární přístroje

Rozměry v x š x h	Modulů 18 mm		Svorkovnice	Kat. číslo
280 x 340 x 160	12	1 x 12	2 (2 x 8 otv.)	**13431**
280 x 448 x 160	18	1 x 18	2 (2 x 16 otv.)	**13432**
460 x 340 x 160	24	2 x 12	2 (2 x 22 otv.)	**13433**
460 x 448 x 160	36	2 x 18	2 (2 x 32 otv.)	**13434**
610 x 340 x 160	36	3 x 12	2 (2 x 32 otv.)	**13435**
610 x 448 x 160	54	3 x 18	4 (4 x 22 otv.)	**13436**
842 x 448 x 160	72	4 x 18	4 (4 x 32 otv.)	**13437**

Další vybavení (součást dodávky): 1 sada pro popis na řadu, 1 objímka pro vedení vodičů na řadu, zátky třída II a záslepky (5 modulů na řadu).