


# Rozbočovací krabice

## HP 70 až HP 190

### IP 55



Nová!



Nová!

- 6 velikostí
- Montáž na dřevo a ostatní podklady stupně hořlavosti C2
- Namontované stupňovité vývodky

- Průřez 1,5 mm<sub>c</sub> až 10 mm<sub>c</sub>

#### Vhodné pro instalaci


- Ve vlhkých a mokrých prostorech
- V prostorech, kde se shromažďuje větší počet lidí
- V dočasných stavbách, autech a karavanech

## HP 70

75 x 75 x 42 mm  
Vnitřní rozměry:  
68 x 68 x 38 mm



## IP 55



průchodky

Popis

Obj. č.

Balení

IP 55 rozbočovací krabice podle DIN VDE 0606,  $U_i = 400$  V, 3 namontované stupňovité vývodky a 2 volně přiložené, rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm<sup>2</sup>

**HP 70-L**  
šedá, bez svorkovnice

320 970 01


60/1

## HP 80

85 x 85 x 42 mm  
Vnitřní rozměry:  
78 x 78 x 38 mm



## IP 55



průchodky

IP 55 rozbočovací krabice podle DIN VDE 0606,  $U_i = 400$  V, 7 namontovaných stupňovitých vývodků, rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm<sup>2</sup>

**HP 80-L**  
šedá, bez svorkovnice

322 980 01


50/1

## HP 90

90 x 90 x 45 mm  
Vnitřní rozměry:  
82 x 82 x 38 mm



## IP 55



průchodky

IP 55 rozbočovací krabice podle DIN VDE 0606,  $U_i = 400$  V, 7 namontovaných stupňovitých vývodků, rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 4 mm<sup>2</sup>

**HP 90-L**  
šedá, bez svorkovnice

325 990 01


40/1

## HP 100

113 x 113 x 58 mm  
Vnitřní rozměry:  
103.5 x 103.5 x 52 mm



## IP 55



průchodky

IP 55 rozbočovací krabice podle DIN VDE 0606,  $U_i = 690$  V, 7 namontovaných stupňovitých vývodků, rozsah těsnění 5 - 21 mm, pro svorky do 10 mm<sup>2</sup>

**HP 100-L**  
šedá, bez svorkovnice

326 900 01


20/1

## HP 150

164 x 119 x 77 mm  
Vnitřní rozměry:  
155 x 155 x 70 mm



## IP 55



průchodky

Rozbočovací krabice,  $U_i = 690$  V, 10 namontovaných stupňovitých vývodků, rozsah těsnění 5 - 21 mm, montážní deska a vhodné lišty v příslušenství

**HP 150-L**  
šedá, bez svorkovnice  
montážní deska

326 950 01

12/1

195 009 01


1/1

## HP 190

199 x 149 x 77 mm  
Vnitřní rozměry:  
190 x 190 x 70 mm



## IP 55



průchodky

Rozbočovací krabice,  $U_i = 690$  V, 10 namontovaných stupňovitých vývodků, rozsah těsnění 13 - 26,5 mm, montážní deska a vhodné lišty v příslušenství

**HP 190-L**  
šedá, bez svorkovnice  
montážní deska

326 990 01

8/1

195 006 01

1/1