Tester vodivosti - DUTEST

pro měření průchodnosti a vodivosti, s optickou a akustickou signalizací,
k měření polarity polovodičových součástek

izolační schopnost	do 400 V
ukazatel nízkoohmických odporů	do 900 Ω
ukazatel vysokoohmických odporů	do 90 kΩ
stupeň krytí	IP 40

1	11 1435



Univerzální dvoupólová zkoušečka

pro AC/DC napětí v rozmezí 125-380 V, u AC ukazatel polarity ±,
u DC zkouška fáze

1	11 1450



PROTAHOVACÍ SYSTÉMY

Ruční měřící přístroj

praktický a přesný (± 1%) pomocník při měření délky kabelů ø 4-35 mm,
analogové počitadlo 0 - 9999,9 m

1	14 2745



Ocelový pásek

se dvěma koncovkami, plochý

	ø [mm]	délka [m]	
10	3,5 x 0,5	10	14 0004
10	3,5 x 0,5	15	14 0006
10	3,5 x 0,5	20	14 0008
10	3,5 x 0,5	25	14 0010



Ocelová struna - EFLEX

spletená ze 4 ocelových spirál, s masivními ocelovými koncovkami, pevnost v tahu 500 N

1	4	5	14 0040
1	4	10	14 0042
1	4	15	14 0044
1	4	20	14 0046
1	4	25	14 0048
1	4	30	14 0050



Perlonová struna

s masivními ocelovými koncovkami, pevnost v tahu 900 N

1	4	5	14 0052
1	4	10	14 0054
1	4	15	14 0056
1	4	20	14 0058
1	4	25	14 0060
1	4	30	14 0062



Souprava KatiBlitz compact

určeno pro domovní instalace, se zabudovaným příslušenstvím, tažným nástrojem,
zaváděcími hlavicemi ø 7-10 mm, počáteční dutinkou M 5, spojovacími dutinkami,
tažným okem M 5, kabelovou punčochou ø 6-9 mm a 3 g vteřinovým lepidlem

1	3	20	14 2020
1	3	30	14 2024
1	3	50	14 2028

náhradní struna

1	3	20	14 2120
1	3	30	14 2122
1	3	50	14 2124



Zaváděcí hlavice se závitem M 5

1	7	14 2130
1	10	14 2132
1	13	14 2134



balení obj. č.

Sada zaváděcích hlavic - 3 ks

	ø [mm]	délka [m]	
1	7, 10, 13		14 2140



Počáteční dutinka se závitem M 5

1			14 2142

Tažné oko se závitem M 5

1			14 2144



Spojovací dutinka

1	3		14 2146



Kabelová punčocha

pro kabel ø 6-9 mm

1			14 2152



Protahovací systém Kabelmax

k protahování kabelů v kabelových kanálech nebo trubkách do ø 60 mm,
s počáteční dutinkou M 5, tažnými oky ø 6 a 11 mm

1	ECONOMY	4,5	40	14 1796
1	+ hliníkový naviják	4,5	60	14 1802
1	+ hliníkový naviják	4,5	80	14 1806



náhradní struna

1	4,5	40	14 1808
1	4,5	60	14 1812
1	4,5	80	14 1816



Počáteční dutinka se závitem M 5

1			14 1842

Tažné oko se závitem M 5

1	11		14 1844



Spojovací dutinka

1			14 1846

Vteřinové lepidlo

určeno pro KatiBlitz a Kabelmax

1	3 g	14 2192



Speciální skelně-vláknité lepidlo

určeno pro Kabeljet a Röhrenaal

1	20 g	14 2193

Kabelový mazací tuk - GLIT

1	0,2 kg	14 2194
1	1,1 kg	14 2195
1	5,2 kg	14 2196
1	10,4 kg	14 2197



Protahovací systém Kabeljet

naviják se skelně-vláknitou protahovací strunou,
počáteční dutinkou M 12 a tažným okem ø 25 mm

1	7,2	40	14 2220
1	7,2	60	14 2221
1	7,2	80	14 2222
1	7,2	100	14 2223
1	7,2	120	14 2224



náhradní struna

1	7,2	40	14 2225
1	7,2	60	14 2226
1	7,2	80	14 2227
1	7,2	100	14 2228
1	7,2	120	14 2229



balení obj. č.

Počáteční dutinka se závitem M 12

	ø [mm]	délka [m]	
1			14 2230



Spojovací dutinka

1	7,2		14 2231

Protahovací systém Röhrenaal

naviják se skelně-vláknitou protahovací strunou, určeno především pro podzemní práce, s počáteční dutinkou M 12 a tažným okem ø 25 mm

1	9	40	14 2240
1	9	60	14 2241
1	9	80	14 2242
1	9	100	14 2243
1	9	120	14 2244
1	11	150	14 2250
1	11	200	14 2251
1	11	250	14 2252
1	11	300	14 2253



náhradní struna

1	9	40	14 2270
1	9	60	14 2271
1	9	80	14 2272
1	9	100	14 2273
1	9	120	14 2274
1	11	150	14 2275
1	11	200	14 2276
1	11	250	14 2277
1	11	300	14 2278



Počáteční dutinka se závitem M 12

1	9	14 2285
1	11	14 2286

Spojovací dutinka

1	9	14 2290
1	11	14 2291



Tažné oko

nová speciální pomůcka pro domovní instalace, zcela jednoduchý princip připojení ke kabelu, určeno k protahování do max. délky 20 m

1	pro kabel do ø 20 mm	14 2182
1	pro kabel ø 20 až 30 mm	14 2184
1	pro kabel ø 30 až 50 mm	14 2186



Sada zaváděcích hlavic - 2 ks

k přímému připojení na kabel, souprava se skládá ze dvou hlavic,
menší hlavice slouží pro koaxiální kabel NYM 3 x 1,5 mm^2,
větší hlavice je určena pro kabely NYM 3 x 2,5 mm^2 - 5 x 1,5 mm^2 - 5 x 2,5 mm^2

1		14 2188



Kabelová punčocha

pro domovní instalace

1	4-6	14 2500
1	6-9	14 2498
1	9-12	14 2501
1	12-15	14 2502
1	15-19	14 2503
1	19-25	14 2504
1	25-31	14 2505



balení obj. č.

Kabelová punčocha
s jedním zapracovaným okem, pro podzemní práce

	ø [mm]	
1	10-20	14 2506
1	20-30	14 2507
1	30-40	14 2508
1	40-50	14 2509
1	50-65	14 2510
1	65-80	14 2511



Kabelová punčocha
se dvěma zapracovanými oky, pro podzemní práce

1	10-20	14 2520
1	20-30	14 2521
1	30-40	14 2522
1	40-50	14 2523
1	50-65	14 2524

SMRŠŤOVACÍ NÁVLEKY, VÁZACÍ PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Smršťovací návlek

samozhášecí, z polyolefinu, v černé barvě, smršťovací teplota 120°C - 300°C, odolný proti průrazu 20 kV / mm

Návlek v roli

	pro průřez [mm²]	před smrštěním ø [mm]	rozsah smrštění ø [mm]	tl. stěny po smrštění [mm]	
10 m	0,75-2,5	4,8	4,3 - 2,4	0,51	18 1303
10 m	4-6	6,4	5,8 - 3,2	0,64	18 1305
10 m	10-16	9,5	8,5 - 4,8	0,64	18 1307
10 m	25-35	12,7	11,4 - 6,0	0,64	18 1311
5 m	50-95	19,0	17 - 9,0	0,76	18 1315
5 m	95-150	25,4	23 -12,8	0,89	18 1317



Horkovzdušná pistole
1500 W / 6,8 A / 230 V, 2 teplotní stupně (375°C a 495°C), bohaté příslušenství

1		18 1351



Vázací páska - Polyamid 6,6

páska je vyráběna a certifikována v zemích EU, dle ISO EN 50146, IEC 92-101, dodavatel tímto zaručuje dlouhodobou životnost výrobku, páska je netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 - V 2), odolná proti působení olejů, benzinu, slané vodě, atd., provozní teplota -40°C až 105°C

Vázací páska s popisným štítkem - bílá

	svazek ø [mm]	štítek [mm]	rozměr d x š [mm]	
100	1,6-18	25 x 8	100 x 2,5	18 1420
100	1,6-50	25 x 8	200 x 2,5	18 1422
100	2,0-50	28 x 10	190 x 4,8	18 1424
100	2,0-75	28 x 10	270 x 4,8	18 1426



Víceúčelová stahovací páska
tkanina + polyamid, možnost použití až 10.000 x

	pevnost v tahu [N]		
10	280	240 x 25	18 1900
10	280	300 x 25	18 1902
10	280	360 x 25	18 1904



balení obj. č.