



Materiál:

Ušlechtilá ocel 1.4301
Skříň a dveře: Ušlechtilá ocel
Montážní deska: Ocelový plech
Otočný uzávěr: Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný

Povrchová úprava:

Skříň a dveře:
Jemně zbrúšený povrch,
brusivo zrnitosti 240
Montážní deska: pozinkována

Stupeň krytí:

IP 66 dle EN 60 529/10.91
u AE 1002.600 – AE 1017.600,
NEMA 4x je splněn.
IP 55 dle EN 60 529/10.91
u AE 1018.600 / AE 1019.600,
NEMA 12 je splněn.

Rozsah dodávky:

Skříň, dveře s těsněním z
polyuretanu, montážní deska.

Certifikáty,

viz. strana 26.

Výkres v detailu,
viz. strana 1120.

Šířka (B1) mm	Balení	200	380	300	380	500	500	380	Strana
Výška (H1) mm		300	300	380	380	500	500	600	
Hloubka (T1) mm		155	155	210	210	210	300	210	
Šířka montážních desek (F1) mm		–	334	334	334	449	449	334	
Výška montážních desek (G1) mm		–	275	275	355	470	470	570	
Obj. čís. AE	1 ks	1002.600	1004.600	1005.600	1006.600	1007.600	1013.600	1008.600	
Dveře		1	1	1	1	1	1	1	
Hmotnost (kg)		4,5	8,8	8,7	12,0	18,4	18,9	17,0	

Příslušenství

Střeška na ochranu před deštěm	1 ks	2470.000	2471.000	2361.000	2472.000	2362.000	–	2472.000	899
Držák pro upevnění na stěnu	4 ks	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	905
Úhelník pro upevnění na stěnu	1 ks	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	906
Upevnění na sloupový stožár	1 ks	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	906
Otočný uzávěr z oceli 1.4301	1 ks	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	887

Šířka (B1) mm	Balení	600	600	600	760	800	800	1000	1000	Strana
Výška (H1) mm		380	600	760	760	1000	1200	1000	1200	
Hloubka (T1) mm		210	210	210	300	300	300	300	300	
Šířka montážních desek (F1) mm		549	549	549	704	739	–	939	–	
Výška montážních desek (G1) mm		355	570	730	730	955	–	955	–	
Obj. čís. AE	1 ks	1009.600	1010.600	1012.600	1014.600	1016.600	1017.600	1018.600	1019.600	
Dveře		1	1	1	1	1	1	2	2	
Hmotnost (kg)		17,0	25,0	31,7	42,5	52,9	70,0	71,0	85,0	

Příslušenství

Střeška na ochranu před deštěm	1 ks	2473.000	2473.000	2473.000	2474.000	2475.000	2475.000	2363.000	2363.000	899
Držák pro upevnění na stěnu	4 ks	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	2433.000	905
Úhelník pro upevnění na stěnu	1 ks	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	2583.000	906
Upevnění na sloupový stožár	1 ks	2584.000	2584.000	2584.000	–	–	–	–	–	906
Otočný uzávěr z oceli 1.4301	1 ks	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	2304.000	–	–	–	887

Uzavírací systémy

Sériové vybavení uzavírací vložkou s klíčem „Doppelbart“, u skříní s otočným uzávěrem (s výjimkou AE 1018.600 / AE 1019.600) lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, uzamykací bezpečnostní válcové vložky, plastovou rukojeť, otočné pákové rukojeti, provedení C, viz. strana 886 – 889.
U AE 1018.600 lze zaměnit pouze za uzamykací vložky 41 mm, viz. strana 888.
U skříní s tyčovým uzávěrem lze zaměnit za uzamykací vložky 27 mm, provedení A, viz. strana 888 a za uzavírací systém Ergoform-S, viz. strana 885.

Kompaktní rozváděče z ušlechtilé oceli 1.4404 (AISI 316L) se objednávají s koncovým trojčíslem .500. Dodací lhůta na vyžádání.