



























Ovládací napětí	Použitelné pro	Schéma zapojení	Typ Objednací číslo	Cena viz ceník	Balení	Poznámky	
U _s V AC							
Ochranné							
RC ochranné členy							
	24 – 48	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		DILM12-XSPR48 281199	10 ks	Pro stykače ovládané AC, 50 - 60 Hz. Stykače ovládané DC mají vestavěný ochranný člen. Stykače ovládané AC, DILM115 a DILM150 mají také vestavěný ochranný člen. Pozor na zpoždění odpadu.	
	110 – 240			DILM12-XSPR240 281200			
	240 – 500			DILM12-XSPR500 281201			
	24 – 48	DILM17 – DILM32		DILM32-XSPR48 281202			
	110 – 240			DILM32-XSPR240 281203			
	240 – 500			DILM32-XSPR500 281204			
	24 – 48	DILM40 – DILM95		DILM95-XSPR48 281205			
	110 – 240			DILM95-XSPR240 281206			
	240 – 500			DILM95-XSPR500 281207			
Varistorové ochranné členy							
	24 – 48	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		DILM12-XSPV48 281208	10 ks	Pro stykače ovládané AC, 50 - 60 Hz. Stykače ovládané DC mají vestavěný ochranný člen. Stykače ovládané AC, DILM115 a DILM150 mají také vestavěný ochranný člen. Pozor na zpoždění odpadu.	
	48 – 130			DILM12-XSPV130 281209			
	130 – 240			DILM12-XSPV240 281210			
	240 – 500			DILM12-XSPV500 281211			
	24 – 48	DILM17 – DILM32		DILM32-XSPV48 281212			
	48 – 130			DILM32-XSPV130 281213			
	130 – 240			DILM32-XSPV240 281214			
	240 – 500			DILM32-XSPV500 281215			
	24 – 48	DILM40 – DILM95		DILM95-XSPV48 281216			
	48 – 130			DILM95-XSPV130 281217			
	130 – 240			DILM95-XSPV240 281218			
	240 – 500			DILM95-XSPV500 281219			
Varistorové ochranné členy s integrovanou LED diodou							
	24 – 48	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		DILM12-XSPVL48 281220	10 ks	Pro stykače ovládané AC, 50 - 60 Hz. Stykače ovládané DC mají vestavěný ochranný člen. Stykače ovládané AC, DILM115 a DILM150 mají také vestavěný ochranný člen. Pozor na zpoždění odpadu.	
	130 – 240			DILM12-XSPVL240 281221			
	24 – 48	DILM17 – DILM32		DILM32-XSPVL48 281222			
	130 – 240			DILM32-XSPVL240 281223			
	24 – 48	DILM40 – DILM95		DILM95-XSPVL48 281224			
	130 – 240			DILM95-XSPVL240 281225			

Použitelné pro	Typ Objednáací číslo	Cena viz ceník	Balení	Poznámky
Spojka				
 <div>DILM7 – DILM32 DILMP20 DILA</div>	DILM32-XVB 281227		50 ks	Pro mechanické spojení stykačů do skupin. Vzdálenost mezi stykači 0 mm.
 <div>DILM40 – DILM150</div>	DILM150-XVB 281226		50 ks	
Mechanické vzájemné blokování				
 <div>DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA</div>	DILM12-XMV 281196		1 ks	Pro dva stykače ovládané střídavým a stejnosměrným proudem ve vodorovné a svislé poloze, vzdálenost stykače 0 mm, mechanická životnost $2,5 \times 10^6$ sepnutí
 <div>DILM17 – DILM32</div>	DILM32-XMV 281197		1 ks	
<div>DILM40 – DILM65</div>	DILM65-XMV 281198		1 ks	
<div>DILM80 – DILM150</div>	DILM150-XMV 240081		1 ks	
Paralelní propojovací hřebes se svorkou				
 <div>DILM7 – DILM15</div>	DILM12-XP1 281193		5 ks	4-tý pól oddělitelný $I_{th} = 50$ A bez krytu Bezpečnost proti nežádoucímu kontaktu podle IEC 536.
 <div>DILM17 – DILM32</div>	DILM32-XP1 281194		5 ks	
<div>DILM40 – DILM65</div>	DILM65-XP1 281195		1 ks	
<div>DILM80 – DILM150</div>	DILM150-XP1 284769		1 ks	
Uzlový propojovací hřeben (uzel hvězdy)				
 <div>DILM7 – DILM15 (beznástrojově)</div>	DILM12-XS1 281190		20 ks	.
<div>DILM17 – DILM32</div>	DILM32-XS1 281191		20 ks	
<div>DILM40 – DILM65</div>	DILM65-XS1 281192		10 ks	
<div>DILM80 – DILM150</div>	DILM150-XS1 284768		10 ks	
Propojovací sady pro stykačové kombinace hvězda - trojúhelník				
Propojení hlavních proudovodných drah				
 <div>DILM7 – DILM15 (beznástrojově)</div>	DILM12-XSL 283130		1 ks	Poznámka: Dle potřeby nutno doplnit mechanickým vzájemným blokováním
<div>DILM17 – DILM32</div>	DILM32-XSL 283131		1 ks	
Propojovací sady pro reverzační stykačové kombinace				
Propojení hlavních proudovodných drah				
 <div>DILM7 – DILM15 (beznástrojově)</div>	DILM12-XRL 283108		1 ks	Poznámka: Dle potřeby nutno doplnit mechanickým vzájemným blokováním
<div>DILM17 – DILM32</div>	DILM32-XRL 283109		1 ks	
Propojovací sady pro přímé spouštěčové kombinace				
Propojení hlavních proudovodných drah				
 <div>PKZM0 + DILM7 až DILM15 (beznástrojově)</div>	PKZM0-XDM12 283149		1 ks	Skládá se z: • modul samonosného mechanického spojení • modul přímého elektrického konektorového propojení
<div>PKZM0 + DILM17 až DILM32</div>	PKZM0-XDM32 283153		1 ks	Skládá se z: • montážní základna • modul přímého elektrického propojení












Ovládací napětí U _s V AC	Použitelné pro	Schéma zapojení	Typ Objednací číslo	Cena viz ceník	Balení		
Ochranné členy							
Ochranný RC člen							
	24 – 48	DILEM		RCDILE48 044264	10 ks	Pro stykače se střídavým ovládáním 50 - 60 Hz, u stykačů s ovládáním stejnosměrným proudem je ochranný člen již zabudován. Pozor na zpoždění odpadu.	
	110 – 250	DILEM		RCDILE250 046320			
	24 – 48	DILEM...-C		RCDILE48-C 230267			
	110 – 250	DILEM...-C		RCDILE250-C 230268			
	24 – 48	DIL0(0)MK DIL1MK DIL2MK(V)		RCBDIL48 067345			
	110 – 250			RCBDIL250 069718			
	380 – 415			RCBDIL415 072091			
	24 – 48	DIL3M80, DIL3AM85, DIL4M115, DIL4AM145		RCSDIL48 071577			
	110 – 250			RCSDIL250 071613			
380 – 415		RCSDIL415 071614					

	Použitelné pro	Schéma zapojení	Typ Objednáací číslo	Cena viz ceník	Balení	
Uzlový propojovací hřeben (uzel hvězdy)						
	DILEM		S1DILEM 220218		20 ks	Bezpečné proti dotyku podle ČSN 33 2000-4-41 (VDE 0106 část 100).
	DIL3M80, DIL3AM85		S1DIL3M 050735		5 ks	
	DIL4M115, DIL4AM145		S1DIL4M 071575		5 ks	
		DILM185 – DILM400		DILM400-XS1 208291	1 ks	Pro ochranu proti dotyku je přibalen kryt.
		DILM500		DILM500-XS1 208290	1 ks	Pro ochranu proti dotyku je přibalen kryt.
Paralelní propojovací hřeben se svorkou						
sada se skládá ze dvou paralelních spojek						
pro hlavní kontakty						
4pólové		DILEM		P1DILEM 019095	5 ks	4-tý pól oddělitelný $I_{th} = 50$ A bez krytu Bezpečnost proti nežádoucímu kontaktu podle IEC 536.
3pólové		DIL3M80, DIL3AM85		P1DIL3M 050688	1 ks	AC-1-proudová zatížitelnost nezakrytých stykačů se zvýší o faktor 2,5. Bezpečnost proti kontaktu podle IEC 536.
		DIL4M115, DIL4AM145		P1DIL4M 071576	1 ks	
3pólové		DILM185		DILM185-XP1 208292		AC-1-proudová zatížitelnost nezakrytých stykačů se zvýší o faktor 2,5. Pro ochranu proti dotyku je přibalen kryt.
Propojovací sady pro stykačové kombinace hvězda - trojúhelník						
propojení hlavních proudovodných drah						
	DILEM		MVS-SB-EM 220213		1 ks	Tepelná nadproudová relé nutno montovat odděleně.
						



Použitelné pro	Typ Objednávací číslo	Cena viz ceník	Balení	
Propojovací sady pro reverzační stykačové kombinace				
Propojení hlavních proudovodných drah				
 DILEM (+MVDILEM)	MVS-WB-EM 220209		1 ks	Tepelná nadproudová relé je nutno montovat odděleně.
Paralelní propojovací hřeben				
Sestávající ze 2 paralelních spojovacích článků				
Pro pomocné kontakty				
 DILEM DILER	BT480 052785		100 ks	Není bezpečná proti dotyku podle ČSN 33 2000-4-41 (VDE 0106 část 100).
Adaptér (sada)				
k napojení průřezů s kabelovým okem skládá se z 6 adaptérů včetně krytů svorek				
pro připojení vodičů pomocí kabelového oka				
 DIL3M80, DIL3AM85	AKDIL3M 050834		1 ks	–
 DIL4M115, DIL4AM145	AKDIL4M 071574		1 ks	–
Mechanické vzájemné blokování				
 DILEM-(C) DILER-(C)	MVDILE 010113		5 ks	Pro stykače se stejnými nebo různými cívkami ve vodorovném nebo svislém uspořádání, vzdálenost stykačů 0 mm, mechanická životnost $2,5 \times 10^6$ sepnutí, použití pomocných kontaktů je možné.
 DIL3M80, DIL3AM85, DIL4M115, DIL4AM145, DILM185, DILM225, DILM250, DILM300, DILM400, DILM500	DILM500-XMV 208289		1 ks	Pro stykače se stejnými nebo různými cívkami ve vodorovném nebo svislém uspořádání, mechanická životnost 5×10^6 sepnutí, mezi mechanickým blokováním a stykačem nelze umístit (ani ponechat) žádný pomocný kontakt. Kombinace jenom u sousedících konstrukčních velikostí (DIL3... - DIL4... nebo DILM(C)185... - DILM(C)500) Vzdálenost stykačů: DIL3M80-4AM145 10 mm DILM(C)185-M(C)500 15 mm
 DILM580, DILM650 DILM750, DILM820, DILM1000	DILM820-XMV 208288		1 ks	Pro stykače se stejnými nebo různými cívkami ve vodorovném nebo svislém uspořádání, mechanická životnost 5×10^6 sepnutí, mezi mechanickým blokováním a stykačem nelze umístit (ani ponechat) žádný pomocný kontakt. DILM820-XMV se skládá z blokovacího prvku a montážní desky.