

NS2-25-80B AC je označení pro motorový spouštěč, který se používá v elektrických obvodech s napětím do 690V a proudů do 80A. Může být používán pro chránění třifázových obvodů, asynchronních motorů a distribučních sítí proti přetížení, fázových poruch a zkratů, pro hlídání přetížení motorů při spouštění a jiných neobvyklých jevech. Může se také použít jako odpojovač.

Motorový spouštěč je ve shodě se standardy **IEC 60947-2** a **IEC 60947-4-1**.

■ Základní technické údaje


Jmenovité izolační napětí	690 V
Pracovní napětí	230/240V, 400/415V, 440V, 500V, 690V
Frekvence	AC 50/60 Hz
Rozsah proudů	25A (NS2-25), 80A (NS2-80)
Rozsahy nastavení	viz. tabulka
Příslušenství	podpěťová spoušt, vypínací spoušť, pomocné a signalizační kontakty
Instalace	na přístrojové lišty DIN 35mm

Typ	Jmenovitý proud I (A)	Rozsah nastavení (A)
NS2-25	0,16	0,1-0,16
	0,25	0,16-0,25
	0,4	0,25-0,4
	0,63	01,4-0,63
	1	0,63-1
	1,6	1-1,6
	2,5	1,6-2,5
	4	2,5-4
	6,3	4-6,3
	10	6-10
	14	9-14
	18	13-18
	23	17-23
	25	20-25

Typ	Jmenovitý proud I (A)	Rozsah nastavení (A)
NS2-80B	25	16-25
	40	25-40
	63	40-63
	80	56-80

■ Rozměry

NS2-25



■ Příslušenství

podpěťová spoušť		NS2-UV110 NS2-UV110 NS2-UV220 NS2-UV380 NS2-UV380	110-115V 50Hz 127V 60Hz 220-240V 50Hz 380-400V 50Hz 440V 60Hz
vypínací spoušť		NS2-SH110 NS2-SH110 NS2-SH220 NS2-SH380 NS2-SH380	110-115V 50Hz 127V 60Hz 220-240V 50Hz 380-400V 50Hz 440V 60Hz
pomocný kontakt vrchní		NS2-AE20 NS2-AE11	2S 1S+1R
pomocný kontakt boční		NS2-AU20 NS2-AU11	2S 1S+1R