

# ZKi Kompakt, AKZ a AKi elektroměrové skříně Pro chráněnou a nechráněnou instalaci



- Elektroměrová skříň ZKi Kompakt
- Zvýšený stupeň krytí IP 65/ IP 54

- Elektroměrová skříň AKZ / Aki-Z
- Zvýšený stupeň krytí IP 65
- Možnost spojování s ostatními skříněmi řady Ak/Aki

- Vybaveno elektroměrovým křížem
- Plombovatelné průhledné víko

- S dodatečným okénkem pro hlavní jistič

# Elektroměrové skříně

## Obsah

	Krytí	Rozměry	Typ	Strana	
	IP 65/ IP 54	250 x 370 mm až 250 x 670 mm	ZKi Kompakt <b>Nové!</b>	Str. 106	chráněná instalace*
	IP 65	256 x 670 mm 300 x 300 mm až 300 x 750 mm	AKZ	Str. 107-108	
	IP 65	300 x 300 mm až 300 x 750 mm	AKi-Z	Str. 108-109	nechráněná instalace*
		Příslušenství	AKZ / AKi-Z	Str. 110-111	

\*viz "Technické informace" od strany 178

## ZKi 1

250 x 370 x 193 mm



## IP 65 / IP 54

**Nová**

Prolisy shora  
a zdola:  
8 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku :  
8 x M20  
2 x M32 / M40

Popis

Obj. č.

Balení

Elektroměrová skříň, IP 65 (při použití odpovídajících kabelových vývodků) s průhledným krytem,  $U_i=400$  V, může být standardně zablombována, s namontovaným křížem včetně šroubů pro montáž elektroměru, IP 54 vývodek, záslepek a izolačních krytek

**ZKi 1**  
materiál: polykarbonát

749 001 01

1/1

## ZKi 11

250 x 520 x 193 mm



## IP 65 / IP 54

**Nová**

Prolisy shora  
a zdola:  
8 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
8 x M20  
2 x M32 / M40

Elektroměrová skříň, IP 65 (při použití odpovídajících kabelových vývodků) s průhledným krytem,  $U_i=400$  V, může být standardně zablombována, oblast spotřebitelů nahoře s 35 mm DIN lištou a PE/N-dvojitými svorkovnicemi, s namontovaným křížem včetně šroubů pro montáž elektroměru, IP 54 vývodek, záslepek a izolačních krytek

**ZKi 11**  
materiál: polykarbonát

749 011 01

1/1

## ZKi 100

250 x 520 x 193 mm



## IP 65 / IP 54

**Nová**

Prolisy shora  
a zdola:  
8 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
8 x M20  
2 x M32 / M40

Elektroměrová skříň, IP 65 (při použití odpovídajících kabelových vývodků) s průhledným krytem,  $U_i=400$  V, může být standardně zablombována, přídatná krytá svorkovnice s 35 mm DIN-lištou, s namontovaným křížem včetně šroubů pro montáž elektroměru, IP 54 vývodek, záslepek a izolačních krytek

**ZKi 100**  
materiál: polykarbonát

749 100 01

1/1

## ZKi 110

250 x 670 x 193 mm



## IP 65 / IP 54

**Nová**

Prolisy shora  
a zdola:  
8 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
8 x M20  
2 x M32 / M40

Elektroměrová skříň, IP 65 (při použití odpovídajících kabelových vývodků) s průhledným krytem,  $U_i=400$  V, může být standardně zablombována, oblast spotřebitelů nahoře s 35 mm Din-lištou a PE/N-dvojitými svorkovnicemi, přídatná krytá svorkovnice s 35 mm DIN-lištou, s namontovaným křížem včetně šroubů pro montáž elektroměru, IP 54 vývodek, záslepek a izolačních krytek

**ZKi 110**  
materiál: polykarbonát

749 110 01

1/1

# AKZ / AKi / ZKi Elektroměřové skříně

## AKZ 2 / AKi-Z 2 IP 65

300 x 300 x 210 mm



Prolisy shora  
a zdola:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
8 x M20  
2 x M25/M32

Popis

Obj. č.

Balení

Elektroměřová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKZ 2**  
materiál: polystyrol

750 002 01

1/1

**AKi-Z 2**  
materiál: polykarbonát

752 002 01

1/1

## AKZ 3 / AKi-Z 3 IP 65

300 x 450 x 210 mm



Prolisy shora  
a zdola:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
12 x M20  
3 x M25/M32

**AKZ 3**  
materiál: polystyrol

750 011 01

1/1

**AKi-Z 3**  
materiál: polykarbonát

752 011 01

1/1

## AKZ 400 / AKi-Z 400 IP 65

300 x 600 x 210 mm



Prolisy shora:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
zdola:  
2 x M20  
2 x M32 / M40  
1 x M40 / M50 / M63  
z boku:  
12 x M20  
3 x M25/M32  
1 x M32 / M40 / M50

Elektroměřová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s 35 mm DIN lištou v dalším prostoru pro připojení s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKZ 400**  
materiál: polystyrol

755 110 01

1/1

**AKi-Z 400**  
materiál: polykarbonát

757 110 01

1/1

## AKZ 401 / AKi-Z 401 IP 65

300 x 600 x 210 mm



Prolisy shora  
a zdola:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
z boku:  
16 x M20  
4 x M25/M32

Elektroměřová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s 35 mm DIN lištou v dalším odděleném 150 mm prostoru pro připojení s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, s dělicí stěnou, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKZ 401**  
materiál: polystyrol

750 401 01

1/1

**AKi-Z 401**  
materiál: polykarbonát

752 401 01

1/1

**AKZ 502 /  
AKi-Z 502**

300 x 750 x 210 mm



**IP 65**

Prolisy shora:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
zdola:  
2 x M20  
2 x M32 / M40  
1 x M40 / M50 / M63  
z boku:  
16 x M20  
4 x M25/M32  
1 x M32 / M40 / M50

Popis

Obj. č.

Balení

Elektroměrová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s 35 mm DIN lištou v dalším oddělení 300 mm prostoru pro připojení, s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, s dělicí stěnou, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKZ 502**  
materiál: polystyrol

750 502 01

1/1

**AKi-Z 502**  
materiál: polykarbonát

752 502 01

1/1

**AKi-Z 410 K**

600 x 300 x 210 mm



**IP 65**

Prolisy shora:  
15 x M20  
5 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
zdola:  
1 x M40 / M50 / M63  
2 x M20  
2 x M32 / M40  
z boku:  
12 x M20  
3 x M25 / 32  
1 x M32 / M40 / M50

Elektroměrová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s výklopným okénkem a s 35 mm DIN lištou pro montáž hlavního jističe, včetně 2 jednopólových HA-svorkovnic 25/16 mm<sup>2</sup> pro Na PE, s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, s dělicí stěnou, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKi-Z 410 K**  
materiál: polykarbonát

757 410 01

1/1

**AKi-Z 410 KK**

600 x 300 x 210 mm



**IP 54**

Prolisy shora:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
zdola:  
1 x M40 / M50 / M63  
2 x M20  
2 x M32 / M40  
z boku:  
12 x M20  
3 x M25 / 32  
1 x M32 / M40 / M50

Elektroměrová skříň,  $U_i=400$  V, s neprůhledným víkem, může být standardně zaplombována, s výklopným průhledným okénkem pro elektronický sběr dat, s namontovaným elektroměrovým křížem a s dalším výklopným okénkem s 35 mm DIN lištou pro montáž hlavního jističe, včetně 2 jednopólových HA-svorkovnic 25/16 mm<sup>2</sup> pro N a PE, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKi-Z 410 KK**  
materiál: polykarbonát

758 410 01

1/1

**AKi-Z 511 K**

750 x 300 x 210 mm



**IP 65**

Entries top end:  
15 x M20  
2 x M20 / M25  
1 x M32 / M40  
below:  
1 x M40 / M50 / M63  
2 x M20  
2 x M32 / M40  
sidewalls, each:  
16 x M20  
4 x M25 / 32  
1 x M32 / M40 / M50

Elektroměrová skříň,  $U_i=400$  V, s průhledným víkem, může být standardně zaplombována, s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, s dalším výklopným okénkem a s 35 mm DIN lištou pro montáž hlavního jističe, včetně 2 jednopólových HA-svorkovnic 25/16 mm<sup>2</sup> pro N a PE, s dalším 150 mm odděleným prostorem, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKi-Z 511 K**  
materiál: polykarbonát

757 511 01

1/1

## AKi-Z 511 KK

750 x 300 x 210 mm

## IP 54



Prolisy shora:

15 x M20

2 x M20 / M25

1 x M32 / M40

zdola:

1 x M40 / M50 / M63

2 x M20

2 x M32 / M40

z boku:

16 x M20

4 x M25 / 32

1 x M32 / M40 / M50

Popis

Obj. č.

Balení

Elektroměrová skříň,  $U_i=400$  V, s šedým víkem, může být standardně zaplombována, s průhledným vyklápěcím okénkem pro elektronický sběr dat, s namontovaným křížem a upevňovacími šrouby elektroměru, s dalším výklopným okénkem a s 35 mm DIN lištou pro montáž hlavního jističe, včetně 2 jednopólových HA-svorkovnic 25/16 mm<sup>2</sup> pro N a PE, s dalším 150 mm odděleným prostorem, IP 54 vývodkami, záslepkami a izolačními krytkami

**AKi-Z 511 KK**  
materiál: polykarbonát

758 511 01

1/1

