Proudové chrániče PHF7

- Proudové chrániče s vysokou provozní spolehlivostí
- Vysoká odolnost proti nežádoucímu vybavení - typ G, S, G/A
- Není nutné pravidelné testování funkce chrániče
- Integrovaná tepelná ochrana kontaktů proti přetížení
- -25 odolné mrazu

SG5602



Proudové chrániče PHF7

- Lze použít pro doplňkovou ochranu před nebezpečným dotykem živých částí ($I_{\Delta n} \leq 30$ mA), pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí ($I_{\Delta n} > 30$ mA) nebo pro ochranu majetku před vznikem požáru ($I_{\Delta n} = 300$ mA)
- Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA
- Integrovaná tepelná ochrana kontaktů proti přetížení
- Vysoká provozní spolehlivost – není nutné pravidelné měsíční testování
- Zkušební tlačítko T musí být aktivováno jednou ročně
- Strana síťového připojení je libovolná – možnost volby přívodních / vývodních svorek.
- Funkce přístroje není závislá na poloze
- Odolnost proti nežádoucímu vybavení, které by mohly způsobit elektronické startéry zářivek (max. cca 20 zářivek v obvodu)
- Signalizace stavu vypnuto – zapnuto
- Dvojí funkce svorek – hlavičkové / třmenové
- Volná svorka při použití propojovací lišty

Odolnost proti rázovému proudu 3 kA, typ G

SG5502



- Typ AC - citlivost na střídavý reziduální proud
- G se zpožděním vybavení - odolnost proti rázovému proudu 3 kA

$I_n/I_{\Delta n}$ [A]	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
2pólové			
25/0,03	PHF7-25/2/003-G	263642	1/60
40/0,03	PHF7-40/2/003-G	263643	1/60

SG5602



4pólové			
25/0,03	PHF7-25/4/003-G	263644	1/30
40/0,03	PHF7-40/4/003-G	263645	1/30
63/0,03	PHF7-63/4/003-G	263646	1/30

Odolnost proti rázovému proudu 3 kA, citlivé i na ss pulzující proud, typ G/A

SG20902



- Typ A - citlivost na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
- G se zpožděním vybavení - odolnost proti rázovému proudu 3 kA

$I_n/I_{\Delta n}$ [A]	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
4pólové			
40/0,03	PHF7-40/4/003-G/A	263647	1/30
63/0,03	PHF7-63/4/003-G/A	263648	1/30

Selektivní, odolnost proti rázovému proudu 5 kA, typ S

SG21002



- Typ AC - citlivost na střídavý reziduální proud
- S selektivní se zpožděním vybavení - odolnost proti rázovému proudu 5 kA

$I_n/I_{\Delta n}$ [A]	Typové označení	Objed. číslo	Balení (ks)
4pólové			
40/0,10	PHF7-40/4/01-S	263649	1/30
40/0,30	PHF7-40/4/03-S	263650	1/30
63/0,10	PHF7-63/4/01-S	263651	1/30
63/0,30	PHF7-63/4/03-S	263652	1/30

Technické údaje na str. 136