Ostatní přístroje

I v ostatním se najdou populární skvosty. Historie i budoucnost – stačí si vybrat.

stiskací spínač PRESSTO



páčkový trojpólový spínač



dvojnásobný zvonkový ovládač



vestavná zásuvka



Stiskací spínač PRESSTO

Trojpólový spínač 25 A s krytím IP 55, se svorkami N a PE je určen pro prostory s nároky na technické parametry i design, např. v průmyslových kuchyních či v lázeňství.

Páčkový trojpólový spínač

Tzv. sporáková kombinace je páčkový trojpólový spínač 16 A se svorkami N a PE. Je vybaven krabicí pro zapuštěnou montáž v obyčejném prostředí.

Dvojnásobný zvonkový ovládač

Sestava dvou jednopólových ovládačů malého napětí je určena pro spínání signálních obvodů, zejména zvonkových.

Vestavná zásuvka

Dvojpólová zásuvka s ochranným kolíkem je určena k montáži do strojů, přístrojů, rozváděčů nebo panelových desek.







	Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje	Kryt / kryt tlačítka	Kompletnost	
	3S	**Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou** S propojovacími svorkami N a PE. Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka. Možnost upevnění do dutých příček. Typové číslo: **3536N** IP 55 25 (10) A, 400 V AC	bílá / bílá bílá / šedá šedá / tmavě šedá	3536N-C03252 11 3536N-C03252 12 3536N-C03252 23 1 2 **3** 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1
	3S	**Spínač stiskací PRESSTO, nástěnný, se signalizační doutnavkou** S propojovacími svorkami N a PE. Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka a 4 propichovací průchodky pro průměr kabelu do 18 mm. Typové číslo: **3536N** IP 55 25 (10) A, 400 V AC	bílá / šedá šedá / tmavě šedá	3536N-C03251 12 3536N-C03251 23 1 2 **3** 4 5 6 7 8	5/1 5/1
	3536N-C03251 ..	**Průchodka náhradní** Pro průměr kabelu do 18 mm. IP 55	krémová bílá	NDEMT-F25 1 2 3 4 5 6 7 **8**	100/10
	3	**Spínač stiskací, nástěnný** S propojovacími svorkami N a PE. IP 30 16 (6) A, 400 V AC		35303-10 1 2 **3** 4 5 6 7 8	8
	3	**Spínač stiskací, nástěnný** S propojovacími svorkami N a PE. Pryžové těsnicí průchodky pro vodiče vnějšího průměru 10,5 až 19 mm. IP 43 16 (6) A, 400 V AC		35303-71 1 2 **3** 4 5 6 7 8	4
	3	**Spínač stiskací, nástěnný** S propojovacími svorkami N a PE. IP 30 25 (10) A, 400 V AC		35363-10 1 2 **3** 4 5 6 7 8	12
	3	**Spínač stiskací, nástěnný** S propojovacími svorkami N a PE. Průchodka Pg 29. IP 55 25 (10) A, 400 V AC		35363-81 1 2 **3** 4 5 6 7 8	5

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň A2, B, C, D.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D.

Poznámky

Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3	**Spínač páčkový, nástěnný** S propojovacími svorkami N a PE.		34253-10	16	
	IP 30 16 (6) A, 400 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8		
3	**Spínač páčkový trojpólový** **s instalační krabicí a upevňovací sponou** S propojovacími svorkami N a PE. Možnost upevnění do dutých příček.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá bordó černá světle modrá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D N 3425A-0344 H 3425A-0344 R 3425A-0344 N 3425A-0344 M2 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®	IP 20 16 (6) A, 400 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8		
3S	**Přípojka sporáková nástěnná** **se signalizační doutnavkou** S propojovacími svorkami N a PE.		⬓ 39563-13	14	
	IP 20 25 (10) A, 400 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8		
3S	**Přípojka sporáková pro zapuštěnou montáž** **se signalizační doutnavkou** S propojovacími svorkami N a PE.		◪ 39563-23	10	
	IP 20 25 (10) A, 400 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8		
39563-13 39563-23	**Doutnavka signalizační náhradní** Pro sporákovou přípojku.		3916-23330	100/10	
	1 mA, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 **8**		
6 (1)	**Přepínač střídavý zárubňový**		3555-06428	10	
1/0	**Ovládač zapínací zárubňový** Pouze pro náhradní spotřebu – nepoužívat pro nové projekty.		3555-80428	10	
	10 A, 250 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8		

Poznámky

N Novinka
⬓ Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň A2, B, C, D.
◪ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D.

	Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	1/0	**Ovládač zvonkový jednonásobný**			
			bílá	3171-80114	20
			šedá	3171-80119	20
	1/0	**Ovládač zvonkový dvojnásobný**			
			bílá	3171-80124	20
		U vícepodlažních domů lze použít násobky nebo součty uvedených provedení. Mohou být použity i mimo budovu, pokud jsou chráněny před deštěm. 1 A, 50 V		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka vestavná jednonásobná s ochranným kolíkem**			
			bílá	5517-2312 B	40/1
			hnědá	5517-2312 H	40/1
			černá	5517-2312 N	40/1
			oranžová	5517-2312 P	40/1
			červená	5517-2312 R	40/1
			šedá	5517-2312 S	40/1
			žlutá	5517-2312 Y	40/1
		K upevnění do panelu.	zelená	5517-2312 Z	40/1
		16 A, 250 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka vestavná jednonásobná s ochranným kolíkem**			
			bílá	5517-2310 B	40/1
			hnědá	5517-2310 H	40/1
			černá	5517-2310 N	40/1
			oranžová	5517-2310 P	40/1
			červená	5517-2310 R	40/1
			šedá	5517-2310 S	40/1
			žlutá	5517-2310 Y	40/1
		K upevnění na podložku.	zelená	5517-2310 Z	40/1
		16 A, 250 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
		**Zátka bezpečnostní** Pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek.		5912-91004	400
		Klíček zátky bezpečnostní Pro vyjmutí zátky ze zásuvky.		5910-91011	2000/100
				1 2 3 4 5 6 **7** 8	