Komerční / průmyslový sektor



Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou montáž

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40** a **IP 55** podle provedení
- izolační třída **II** □
- barva RAL 3000 červená nebo RAL 7035 šedá
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje) a vůči atmosférickým vlivům
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od –25°C do +85°C
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- rozvodnice poplašného zařízení jsou vybaveny zámkem a klíčem s číselným kódem
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- dodávka rozvodnice obsahuje:
  - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
  - 4ks kryt upevňovacích otvorů pro zajištění □

Zařízení a rozvodnice pro povrchovou montáž

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40**, **IP 55** a **IP 65** podle provedení
- izolační třída **II** □
- barva RAL 3000 červená nebo RAL 7035 šedá
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje) a vůči atmosférickým vlivům
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od –25°C do +85°C
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- rozvodnice poplašného zařízení jsou vybaveny zámkem a klíčem s číselným kódem
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- krabice poplašného zařízení č. 13 170 a 13 174 je možno doplnit příslušenstvím:
  - držák svorek č. 12 539*
  - rám pro polozapuštěnou montáž č. 12 591
  - náhradní příruba č. 12 600
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- dodávka rozvodnice obsahuje:
  - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
  - 4ks kryt upevňovacích otvorů pro zajištění □

* typy bloků svorek, které je možno instalovat viz. str.1/54



FLC09859



FLC09860

Technické informace ..... **kapitola 6** **Rozměrové výkresy** ..... **str. 8/22**

Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

100x100x50 mm | **200x245x82 mm** | **200x245x82 mm**

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou montáž

IP 55
RAL 3000 červená
Možnost montáže na krabici pod omítku se vzdáleností os 83,5 mm.
S prosvětleným tlačítkem (E10-12/24V žárovky a 220V doutnavky), s kontakty 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



Obj. číslo	Balicí jednotka/ balení ks
13 183	1/13

Kladívko na rozbití skla

13 186	1/10

IP 40
RAL 3000 červená



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 144	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 154	s panelem	1/7

IP 40
RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 143	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 153	s panelem	1/7

100x100x50 mm | **205x220x140 mm** | **205x220x140 mm** | **165x180x110 mm**

Provedení pro povrchovou montáž

IP 55
RAL 3000 červená
S prosvětleným tlačítkem (E10-12/24V žárovky a 220V doutnavky), s kontakty 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



Obj. číslo	Balicí jednotka/ balení ks
13 180	1/14

IP 65
RAL 3000 červená
Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 171	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 175	s panelem	1/6

IP 65
RAL 7035 šedá
Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 170	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 174	s panelem	1/6

IP 55
RAL 3000 červená



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 161	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 165	s panelem	1/12

Náhradní kryt se sklem

RAL 3000 červená



Obj. číslo	Pro rozvodnice	Balicí jednotka/ balení ks
13 190	13 180 – 13 183	10/40

165x180x110 mm

Zařízení a rozvodnice pro povrchovou montáž

IP 55
RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 160	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 164	s panelem	1/12

170x210x110 mm

IP 40
RAL 3000 červená



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 141	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 151	s panelem	1/6

170x210x110 mm

IP 40
RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Popis	Balicí jednotka/ balení ks
13 140	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 150	s panelem	1/6