Limit Switches

Pre-wired FCT series

IP67 ☐ thermoplastic type

Cable: PVC UL
5x0.75 mm²
2 m length
Outlet : horizontal .L.
vertical .V.



.01.







.02.



.03.



.04.

TYPE OF OPERATOR	STEEL END PLUNGER	ROLLER PLUNGER	90° ROLLER PLUNGER	14 Ø POM ROLLER LEVER
Slow break X11 1NC-1NO (black, brown / black, blue) .L. .V.	FCT2L01X11 FCT2V01X11	FCT2L02X11 FCT2V02X11	FCT2L03X11 FCT2V03X11	FCT2L04X11 FCT2V04X11
	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	0 27° 38° 60° (N-N M-B)
WEIGHT gr. – MIN. PACK QTY.	75 gr. 1 pcs.	78 gr. 1 pcs.	80 gr. 1 pcs.	80 gr. 1 pcs.
DIMENSIONS				

Cable: PVC UL
5x0.75 mm²
2 m length
Outlet: horizontal .L.
vertical .V



.06.



.07.



.08.

TYPE OF OPERATOR	STEEL END PLUNGER WITH THREADED FLANGE	ROLLER PLUNGER WITH THREADED FLANGE	90° ROLLER PLUNGER WITH THREADED FLANGE	CHARACTERISTICS
Slow break X11 1NC-1NO (black, brown / black, blue) .L. .V.	FCT2L06X11 FCT2V06X11	FCT2L07X11 FCT2V07X11	FCT2L08X11 FCT2V08X11	IEC/EN60947 5 1 Rated insulation voltage Ui/500V Rated thermal current Ith 10A Rated operating current Ie:
	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	0 1.8 2.6 5 mm (N-N M-B)	AC15 Ue V 120 250 400 Ie A 6 4 3 DC13 Ue V 24 125 250 Ie A 2,5 0,55 0,27 UL508 General use Designation A300-Q300 Operating temperature -25 +70 °C Self extinguishing body V0
WEIGHT gr. – MIN. PACK QTY.	75 gr. 1 pcs.	78 gr. 1 pcs.	80 gr. 1 pcs.	
DIMENSIONS	