Profil 45

Možnost jak rozšířit kapacitu stávající elektroinstalace nebo jak zamezit nežádoucímu zapojení spotřebičů do elektrické sítě. Do krabice, do kanálu. Do podlahy nebo pod parapet.

trojnásobná kombinace zásuvek



zásuvka s ochranou před přepětím



kódovaná zásuvka



Trojnásobná kombinace zásuvek

Konstrukce krabic umožňuje kombinovat přístroje řad Variant^{+} a Profil 45 do sestav. Takové sestavy usnadňují průběžné provádění násobné montáže zásuvek jak v silových, tak i v datových obvodech. Používají se pro instalace na povrch, kde je požadován zvýšený stupeň krytí, a to až do stupně IP 54.

Zásuvka s ochranou před přepětím

Je určena pro instalace do kabelových žlabů, podlahových krabic a speciálních krabic na povrch. Je vybavena přepěťovou ochranou.

Kódovaná zásuvka

Vidlici bez speciálního odlišovacího adaptéru nelze do této zásuvky zapojit. Zásuvka tak chrání před připojením spotřebičů, jež mohou působit jako zdroje rušení.








	Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45** **s ochranným kolíkem**	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5525N-C02347 B 5525N-C02347 R1 ❷ 5525N-C02347 Z ❷ 5525N-C02347 P ❷ 5525N-C02347 M	20 20 20/1 20/1 20/1
	Profil 45	16 A, 250 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45** **s ochranným kolíkem, s clonkami**	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5525N-C02357 B 5525N-C02357 R1 ❷ 5525N-C02357 Z ❷ 5525N-C02357 P ❷ 5525N-C02357 M	20 20 20/1 20/1 20/1
	Profil 45	16 A, 250 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45 kódovaná** **s ochranným kolíkem, s clonkami** Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. ND5525-B6 R1, který je dodáván se zásuvkou. Slouží např. k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.	karmínová (RAL 3003)	5525N-C05359 R1	20
	Profil 45	16 A, 230 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45** **s ochranným kolíkem, s clonkami,** **s ochranou před přepětím** Akustická signalizace poruchy.	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5585N-C02357 B 5585N-C02357 R1	1 1
	Profil 45	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45** **s ochranným kolíkem, s clonkami,** **s ochranou před přepětím** Optická signalizace poruchy.	bílá (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5595N-C02357 B 5595N-C02357 R1	1 1
	Profil 45	Technické parametry – viz strana 461. 16 A, 230 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45 kódovaná** **s ochranným kolíkem, s clonkami,** **s ochranou před přepětím** Akustická signalizace poruchy. Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. ND5525-B6 R1, který je dodáván se zásuvkou. Technické parametry – viz strana 461.	karmínová (RAL 3003)	5585N-C05359 R1	1
	Profil 45	16 A, 230 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	
	2P+PE	**Zásuvka 45x45 kódovaná** **s ochranným kolíkem, s clonkami,** **s ochranou před přepětím** Optická signalizace poruchy. Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. ND5525-B6 R1, který je dodáván se zásuvkou. Technické parametry – viz strana 461.	karmínová (RAL 3003)	5595N-C05359 R1	1
	Profil 45	16 A, 230 V AC		1 2 **3** 4 5 6 7 8	

Přístroje Profil 45 jsou vhodné také pro parapetní kanály fy KOPOS KOLÍN a.s. (typy PK 90x55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D a PK 210X70 D).

❷ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Adaptér odlišovací na vidlice pro kódované zásuvky 45x45 pro bezpečné odlišení napájecích obvodů Adaptér se navléká na kolíky běžné vidlice. Vidlici opatřenou adaptérem lze zasunout pouze do následujících kódovaných zásuvek: 5525N-C05359 R1, 5585N-C05359 R1, 5595N-C05359 R1.	karmínová	ND5525-B6 R1	50/10	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 7 **8**		
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	**Modul zásuvkový 45x45 se záclonkou, s označovacími ikonkami** [36] Vhodný pro konektory RJ45, RJ12 typu Modular-Jack (keystone). Další možnosti – viz strana 203.	bílá	1711277-1	1	
Profil 45			1 2 3 **4** 5 6 7 8		
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	**Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou** [36] Vhodný pro konektory RJ45, RJ12 typu Modular-Jack (keystone). Další možnosti – viz strana 203.	bílá	136811-1	25/1	
Profil 45			1 2 3 **4** 5 6 7 8		
	Záslepka 45x45	bílá	5525-C00100 B	10/1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 **7** 8		
	Záslepka 22,5x45	bílá	1711306-1	60/1	
Profil 45			1 2 3 4 5 6 **7** 8		
Swing® **Swing®L** **Tango®** **Neo®** **Element®** **Time®** **Time® Arbo** **Profil 45**	**Adaptér pro přístroje Profil 45** Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
			1 2 3 **4** **5** 6 7 8		

[36] V případě potřeby je možné použít keystone s bočním výstupem kabelu, např. firmy AMP (0-1479552-1, Cat6/STP nebo 0-1479717-1, Cat5e/STP) nebo RiT (R3010082, Cat5e/STP nebo R3010072, Cat5e/UTP).

Přístroje Profil 45 jsou vhodné také pro parapetní kanály fy KOPOS KOLÍN a.s. (typy PK 90x55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D a PK 210X70 D).