Rozbočovací krabice
Q 4, Q 12, AP 7
IP 20 / IP 30

Bezhalogenové
















- Inovace pro snížené podhledy a dvojité podlahy
  Umožňuje svorkování mimo krabici
- Rychlá montáž díky možnosti zamáčknutí kabelu shora

▲ Předem vydrátované zapojení je možno montovat dodatečně




▲▲ Umožňuje dodatečné přizpůsobení stávajících rozvodů novým evropským normám

- Možnost montáže vázacími pásky

▲ Odlehčení v tahu pro závěsná svítidla

▲▲ Ochrana proti dotyku

▲▲▲ Výška krabice jen 23 mm


	Popis	Obj. č.	Balení
Q 4 56 x 40 x 23 mm **IP 20**	IP 20 rozbočovací krabice podle VDE 0711, Ui=400 V, 4 průchodky s odlehčením v tahu, 2 průchodky přístupné shora, svorka pro odlehčení v tahu pro závěsná světla, s vnějšími úchyty na stahovací pásky		
	**Q 4-L** Q4 - prázdná, šedá	334 904 01	150/25
 průchodky			
Q 12 85 x 85 x 37 mm **IP 20**	IP 20 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 12 průchodek z toho 7 přístupných zhora, 3 spodní průchodky, vhodné pro omezený instalační prostor, jako jsou snížené podhledy a kabelové kanály		
	**Q 12-L** šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	334 912 01	60/10
	Q 12-2,5² šedá, s 5 vzájemně zasunutelnými šroubovými svorkami 2,5 mm²	334 412 01	60/10
	Q 12-logic šedá, svorka els-logic 5 x 1,0 - 2,5 mm²	334 312 01	60/10
	Q 12 SB-L červená, bez svorkovnice, pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE, pro identifikaci bezpečnostních obvodů podle DIN VDE 0108	334 712 01	60/10
 průchodky			
AP 7 78 x 78 x 27 mm **IP 30**	IP 30 rozbočovací krabice na omítku podle DIN VDE 0606, Ui=400 V, 7 průchodek, 1 spodní průchodka		
	**AP 7 - L** bílá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	315 607 01	50/1
	AP 7 - 2,5² bílá, 5 šroubových svorek 2,5 mm²	315 107 01	50/1
 průchodky			

Rozbočovací krabice
Mini 25, Sd 7, i 12, 2K-12, i 16
IP 55


Bezhalogenové















▲ Montáž na dřevo a ostatní podklady stupně hořlavosti C2

▲ Vývodky je možno otevřít nožem

▲ Vylepšený systém otvírání a zavírání

▲ Barevné varianty (sw= černá, rt= červená, gr=zelená) pro bezpečné rozeznání proudových okruhů


▲▲ Patentované vnější úchyty vhodné i pro vázací pásky

▲▲▲ Popisovací pole

Mini 25
89 x 43 x 37 mm

IP 55






Popis	Obj. č.	Balení
IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 10 průchodek, 2 spodní průchodky, vhodná pro omezený instalační prostor, jako jsou snížené podhledy a kabelové kanály; vybavená děrovačem a záslepkami, vnější úchyty na stahovací pásky		
Mini 25-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	310 908 01	40/1
Mini 25-2,5² šedá, 3 šroubové svorky 2,5 mm²	310 408 01	40/1

Sd 7
75 x 75 x 37 mm

IP 55





IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 7 průchodek, 3 spodní průchodky, vybavená děrovačem a záslepkami, vnější úchyty na stahovací pásky		
Sd 7-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	332 907 01	60/10
Sd 7-2,5² šedá, s 5 vzájemně zasunutelnými šroubovými svorkami 2,5 mm²	332 407 01	60/10
Sd 7 SB-L červená, bez svorkovnice, pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE, pro identifikaci bezpečnostních obvodů podle DIN VDE 0108	332 707 01	60/10


i 12
85 x 85 x 37 mm

IP 55










IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 12 průchodek, 3 spodní průchodky, vybavená děrovačem a záslepkami, s vnějšími úchyty na stahovací pásky		
i 12-L šedá, bez svorkovnice, pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	332 912 01	60/10
i 12-2,5² šedá, s 5 vzájemně zasunutelnými šroubovými svorkami 2,5 mm²	332 412 01	60/10
i 12-logic šedá, svorka els-logic 5 x 1,0 - 2,5 mm²	332 312 01	60/10
i 12-L/w bílá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	332 612 01	60/10
i 12 SB-L červená, bez svorkovnice, pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE, pro identifikaci bezpečnostních obvodů podle DIN VDE 0108	332 712 01	60/10
i 12-L/gr zelená, bez svorkovnice, pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE, pro označení proudových obvodů náhradního proudovéo zdroje	332 512 01	60/10
i 12 -L/sw černá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	332 212 01	60/10

Popis	Obj. č.	Balení

i 16
130 x 85 x 37 mm

IP 55






IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 16 průchodek, 3 spodní průchodky, vybavená děrovačem a záslepkami, s vnějšími úchyty na stahovací pásky

i 16-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	333 916 01	40/5
i 16-2,5² šedá, s 5 vzájemně zasunutelnými šroubovými svorkami 2,5 mm²	333 416 01	40/5
i 16-logic šedá, svorka els-logic 5 x 1,0 - 2,5 mm²	333 316 01	40/5

2K-12 AB
85 x 85 x 37 mm

IP 55






IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 12 průchodek, 2 spodní průchodky, s měkkými samotěsnicími vstupními membránami, rozsah těsnění pro vodiče od 2 do 14 mm

2K-12 AB-2,5²/w bílá, se šroubovou svorkovnicí, 5-pólovou - 2,5 mm²	345 112 01	60/1
2K-12 AB-logic šedá, svorka els-logic 5 x 1,0 - 2,5 mm²	345 312 01	60/1
2K-12 AB-2,5² šedá, se šroubovou svorkovnicí, 5-pólovou - 2,5 mm²	345 412 01	60/1
2K-12 AB-L/w bílá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	345 612 01	60/1
2K-12 AB-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	345 912 01	60/1

2K-12
85 x 85 x 37 mm


IP 55





IP 55 rozbočovací krabice podle E DIN IEC 60998-2-5, Ui=400 V, 12 průchodek, 2 spodní průchodky, s měkkými samotěsnicími vstupními membránami, rozsah těsnění pro vodiče od 2 do 14 mm

2K-12-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	344 912 01	60/1
2K-12-2,5² šedá, se šroubovou svorkovnicí, 5-pólovou - 2,5 mm²	344 412 01	60/1
2K-12-logic šedá, svorka els-logic 5 x 1,0 - 2,5 mm²	344 312 01	60/1
2K-12-L/w bílá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	344 612 01	60/1
2K-12-2,5²/w bílá, se šroubovou svorkovnicí, 5-pólovou - 2,5 mm²	344 112 01	60/1

Popis	Obj. č.	Balení
2K-12 ZEL  Odlehčení v tahu pro montáž do rozbočovací krabice 2K-12, odlehčení v tahu je možné pro 2 vývody, odlehčení v tahu je možno rozdělit bez použití nástroje. Pro vydrátování do T je nutno použít 2 segmenty. Barva šedá		
ZEL 2K-12	344 001 01	1/1
UP 6 80 mm Ø, výška 32 mm **IP 54**   průchodky IP 54 krabice pod omítku podle DIN VDE 0606, Ui=400 V, se samotěsnicími vstupními membránami a samostatným šroubovacím víčkem		
UP 6-L šedá, bez svorkovnice pro jednotlivé svorky v souladu s předpisy VDE	306 906 01	50/1
UP 6-2,5² šedá, 5-pólová svorkovnice 2,5 mm²	306 406 01	50/1
Děrovací kleště  Děrovací kleště vhodné při montáži většího množství krabic základní řady (nevhodné pro typy AP 7 a HP)		
RR LZA	330 009 01	1/1
Zaslepovací zátka  Zaslepovací zátka k dodatečnému uzavření právě otevřeného vstupu na rozbočovacích krabicích základní řady, šedá		
VST RR šedá	300 407 01	1000/1